

SLIM UNIVERSEL “ALL-in-ONE” PÅBYGNING

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	95
CRI	>80
Spredning	110°
Linseskift	
Kelvin	3000/4000/6000
UGR	Diffuser
SDCM	<6
Spænding	100-240V AC
Power faktor	>0,90
Dæmpbar	NEJ
Driver	Intern
Surge protection	-
Certifikater	CE RoHS TÜV
Tilslutning	Terminal
Montering	Påbyg/indbyg
Farve	Hvid
IP Klasse	20
Temp. i brug	-20°~+40°
Garanti	5 år
Levetid	L70B10@50.000t L70B50@113.000t L90B50@38.000t

Produktbeskrivelse

- Passer ALLE steder
- Installatørens favorit produceret i aluminium (larkeret)
- Passer til alle hulstørrelser fra 8 til 20 cm, juster selv
- Vælg selv lumen - 650/950/1300/1700 lumen (8/12/18W)
- Vælg selv Kelvin - 3000K/4000K/6000K
- Easy power connect direkte og med ledningsafaster

Denne “ALL-in-ONE” Lampe / Ceiling-light / Plafond, er kun 2 cm høj og kan justeres til ALLE forskellige hul diameter, så de eksisterende huller i loftet kan bruges. Det er ikke længere et problem, at bytte de allerede installerede lamper.

Det kompakte design med den indbyggede strømforsyning til 220V AC, er egnet til en lang række applikationer. Ud over at lysintensiteten kan skiftes, kan lysfarven (kelvin) også switches mellem 3000k, 4000k og 6000k for flere installations muligheder. Dette giver installatøren mulighed for at oprette forskellige miljøer med en enkelt armatur til den samme installation.