

ATEX-APOLLO EX FLOODLIGHT

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	150
CRI	>70
Spredning	90° / 60° / 30° / 20° / Type III
Linse skift	P50
Kelvin	5000
UGR	
SDCM	<6
Spænding	100-277V
Power faktor	>0.95
Dæmpbar	Ja (option)
Driver	Meanwell
Surge protection	6KV
Certifikater	CE RoHS
Tilslutning	Ledning
Montering	Løft/væg/mast
Farve	Sort/glas
IP Klasse	66
IK Klasse (Mekanisk slagfasthed)	08
Temp. i brug	-40°~+60°
EX/ATEX	Ja
Garanti	5 år
Levetid	L90B10>50,000t

Produktbeskrivelse

Vi er forpligtet til at levere industrielle belysningsarmaturer af høj kvalitet. Designet, testet og certificeret til brug på farlige steder og ugunstige miljøforhold.

Vores eksplosionssikre lys kan bruges selv under de hårdeste indendørs og udendørs betingelser.

Hvis sikkerhed, arbejdskraftreduktion, kvalitet og pålidelighed er dine prioriteter, er dette produkt vil være din bedste løsning.

