

LED DOWNLIGHT m. CCT SWITCH

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBESKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	63-102
CRI	80
Spredning	90°
Linseskift	-
Kelvin	3000/4000/5700
UGR	<19
SDCM	6
Spænding	100-240V AC
Power faktor	>0,93
Dæmpbar	Option
Driver	Ekstern
Surge protection	-
Certifikater	CE RoHS TÜV
Tilslutning	Driver
Montering	Indbyg
Farve	Hvid
IP Klasse	44 (20)
Temp. i brug	-20°~+40°
Garanti	5 år
Levetid	L70B50@60.000t L80B50@50.000t

Produktbeskrivelse

CCT Down Light, med ekstern driver.

eco2Light professionel LED Down Light er fremstillet i aluminiumsprofil og splinfri matteret polycarbonat. Foruden et stort standard program, kan vi også producere lamperne i specialmål til installatør projekter.

Lamperne bruges i indbygningslofter og er anvendelige i receptioner, kontorer, butikker, udstillingslokaler mv.

Muligheden for dæmp gør dem også velegnede til f.eks. møderum, undervisnings- lokaler og kantiner.

Lamperne kan også fås i højere IP klasse.