

EAGLE G3 SERIES

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	140
CRI	>70
Spredning	-
Lenseskift	Nej
Kelvin	5000
UGR	-
SDCM	<6
Spænding	AC100-277V/200-480V
Power faktor	>0,93
Dæmpbar	DALI/1-10v
Driver	Inventionics/Moons
Surge protection	Line-Line 20kV, Line-FG 20kV
Certifikater	CE
Tilslutning	Ledning m. stik
Montering	Mast/væg/loft
Farve	Sølv
IP Klasse	66
IK Klasse	10
Temp. i brug	-40° + 50°
Garanti	7 år
Levetid	80B10 @70,000 hours L90B10 @50,000 hours

Produktbeskrivelse

Minimal vindflade.

Lav totalvægt af komplet system, samme størrelse med traditionel 2000W metalhalogenid/HPS.

Nem at installere.

Minimering af TCO ved maksimal og konstant lysudbytte med effektiv termisk styring forlænger produktets levetid og minimerer vedligeholdelsesomkostninger.

Al1070 ren aluminiumshus.

Salt-spray-test niveau 1000hours/2000hours/3000hours til dine særlige projektkrav.

Udstyret med 20KV SPD modul som standard.

