

INDUS-UFL PRO "ANTI GLARE"

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	130
CRI	>70
Spredning	20°/30°/60°/90°/Type II/Type III/ Type IV/Type V/Type II/P50
Linse skift	JA
Kelvin	4000
UGR	RG 0/1
SDCM	<6
Spænding	100-277V AC
Power faktor	>0,95
Dæmpbar	Option
Driver	MeanWell XLG
Surge protection	20 kv
Certifikater	CE RoHS TÜV
Tilslutning	Ledning v. stik
Montering	Loft/væg/maste
Farve	Sort/glas
IP Klasse	66
IK Klasse (Mekanisk slagfæsthed)	08/10
Temp. i brug	-40°~+50°
EX/ATEX	-
Garanti	5 år
Levetid	L90B10@>50.000t

Produktbeskrivelse

Anti-blændende lys kræves mere og mere for applikationer, hvor kunder ønsker retningsbestemt lys.

9 forskellige linse typer.

Denne INDUS UFL serie er den ideelle løsning til denne lysstyring, med individuelle PMMA linser. I kombination med ekstrem høj overstrømssikring (20 kV), indbygget "respirator" til kondensvand, brug af CREE chip og MeanWell driver – opnår man en fuldt optimeret floodlight enhed med lang levetid og alle indstillingsmuligheder for retningsbestemt lys.