

# INDUS-A SPORTSHAL ARMATUR

## SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



### Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	160
CRI	>80
Spredning	120°
Linseskift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	<20
SDCM	<3
Spænding	85-240V AC
Power faktor	>0,93
Dæmpbar	DALI 1-100%
Driver	MW/Tridonic
Surge protection	Option
Certifikater	CE   RoHS   TÜV
Tilslutning	Ledning
Montering	Nedhængt/påbyg
Farve	Hvid
IP Klasse	54
IK Klasse	10
Temp. i brug	-20° + 40°
Garanti	5 år
Levetid	L80B10@60.000h

### Produktbeskrivelse

Med mere end 200 sportshaller og flere tusinde solgt, kan vi ikke tage fejl, og med 1:1 udsiftninger i sportshaller med 3-4 rørs T5 armaturer.

#### Godkendt efter DIN 18032-3 (Ball impact)

INDUS-A er et armatur specielt udviklet til sportsfaciliteter.

Såvel i forhold til de lysmæssige egenskaber som den mekaniske konstruktion er det optimeret til de krævende forhold, en idrætshal repræsenterer.

Blandt andet er det godkendt efter DIN 18032-3 samt DIN 55710-13 (bold test med 60 km/t), der sikrer, at det ikke tager skade ved kraftig mekanisk påvirkning (skud med bold).

Den højtydende lyskildekonfiguration sikrer optimalt strømforbrug, og det store diffusionsområde i special udførsel medfører minimering af blænding og perfekt spredning af lyset (Ingen grønne pletter for øjnene).

Armaturet leveres med gennemfortrådning, og det leveres med dæmpbar DALI funktion som standard.

Leveres med 2m tilledning monteret.