

INDUS-UTP "QUICK CONNECT"

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	130/140
CRI	>80
Spredning	120°
Linse skift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	RG 0/1
SDCM	<6
Spænding	200-240V AC
Power faktor	>0,95
Dæmpbar	Option DALI
Driver	Intern / OSRAM
Surge protection	2kV
Certifikater	CE RoHS TÜV
Tilslutning	3 / 5 POLET TERMINAL
Gennemfortråd	5X2,5 mm ²
Montering	Løft/nedhængt
Farve	Hvid
IP Klasse	65
IK Klasse <small>(Mekanisk slagfasthed)</small>	08
Temp. i brug	-20° + 40°
Garanti	5 år
Levetid	L80B10@50.000h L80B50@80.000h

Produktbeskrivelse

- Gennemfortrådet 5x2,5mm² eller 3x1,5mm²
- Klemmeterminaler (meget let opsætning)
- End Cap påsættes på 10 sekunder
- Lang ende Cap så der er plads til de gamle ledninger
- Direkte til både retrofit og nyinstallation

Universal armatur i meget høj kvalitet, til en yderst konkurrencedygtig pris.

INDUS-UTP med intern aluminiums køleprofil sikrer optimal køling af såvel LED chips som driver.

Installationstid er minimal, fordi tilslutning foregår uden brug af værktøj.

Den høje IP, IK klasse og professionelle driver, sikrer lang levetid såvel ude som inde, samt meget høj robusthed overfor mekaniske påvirkninger.

Dette er fremtidens Tri-Proff til installatøren, der ønsker lyn-hurtig installation, også ved retrofit.