

eco-ML SPEJLARMATUR

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	120/110
CRI	80
Spredning	140°
Lenseskift	NEJ
Kelvin	3000/4000/5700
UGR	Diffuser
SDCM	< 6
Spænding	200-240V AC
Power faktor	0,90
Dæmpbar	CCT
Driver	Intern
Surge protection	-
Certifikater	CE RoHS
Tilslutning	VAC direkte
Montering	Væg
Farve	Hvid
IP Klasse	IP44
Temp. i brug	-20°~45°
Garanti	5 år
Levetid	L70B50@50.000t

Produktbeskrivelse

Dette spejlarmatur har en bred lysstrålevinkel, med høj lumen niveau.

PC-diffusor giver en ensartet lysspredning.

Armaturet er med et aftageligt design, der gør installationen nem. Yderligere er det muligt at udskifte ende kappernes farve, til enten sølv eller sort.

- Vægbeslag installation
- Høj lumeneffektivitet, 120 lm/W (standard), 110 lm/W (sensor)
- Højt beskyttelsesniveau, IP44
- Vandalsikkert design, IK06
- CCT **DIP SWITCH**, 3000K + 4000K + 5700K
- Intern FlickerFree driver
- Justerbar mikrobølge sensor
- Tilvalg: Sølv og sort ende kapper

Leveres om standard med hvid endecap, ønskes der sort eller sølv, så skal de tilkøbes.