

eco-TRACKLIGHT m. ZOOM 3F GLOBAL

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	100
CRI	Ra>90
Spredning	90°
Linseskift	JA/Justerbar
Kelvin	3000/4000
UGR	-
SDCM	<3
Spænding	220-240V AC
Power faktor	>0,95 THDi <12%
Dæmpbar	FASE/TRIAC
Driver	Intern
Surge protection	-
Certifikater	CE RoHS TÜV
Tilslutning	3 fast skinner
Montering	Global 3F system
Farve	Hvid eller sort
IP Klasse	IP20
Temp. i brug	+40~-20°
Garanti	5 år
Levetid	L80B20@100.000t

Produktbeskrivelse

Vor Tracklight har en fleksibel lysstrålevinkel som med avanceret zoom teknologi kan justeres manuelt, mod objektet for at producere den perfekte lysfordeling. Kan justeres fra 15° til 33° spredning, der sammen med vores 2-i-1 design til wattjustering mellem 32W og 25W, giver en fleksibel og dynamisk belysning.

Desuden er vores eco-Tracklight ZOOM forsynet med 360° rotation og 90° hældning, hvilket giver mulighed for 100% fleksibilitet i pan/tilt-låsning og dermed fri placering af spot i skinnen.

Denne Tracklight kan dæmpes med fasedæmpning.