

INDUS-IP69K

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	150
CRI	>80
Spredning	120°
Linse skift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	RG 0/1
SDCM	<6
Spænding	220-240V AC
Power faktor	>0,90
Dæmpbar	NEJ
Driver	LIFUD
Surge protection	2kV
Certifikater	CE RoHS
Tilslutning	5x1,5 mm²
Montering	Væg/loft
Farve	Hvid
IP Klasse	69
IK Klasse <small>(Mekanisk slagfæsthed)</small>	08
Temp. i brug	-20° + 45°
Garanti	5 år
Levetid	L70B50@150.000h L80B50@>80.000h L80B10@>52.000h L80B20@>60.000h L70B30@>70.000h

Produktbeskrivelse

Oprindeligt designet til fødevarer, hvor der er høj fugtighed og hvorfor et normalt armatur ikke er nok (Designet til at holde til højtryks spool rengøring).

Yderst nemt, at montere direkte på væg eller loft.

IP69K, **Beide certificeret med højtryksspul i 80 grader vand temperatur og 8000-10.000 KPa tryk.** (Rapport nr.: B-K200328240).