

FLOODLIGHT RGB + CCT

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	-
CRI	>80
Spredning	110° (400W 25°)
Linsekraft	Aluminium reflektor
Kelvin	RGB+2000-6500
UGR	-
SDCM	-
Spænding	100-240V AC
Power faktor	-
Dæmpbar	JA app/remote
Driver	Intern Mean Well
Surge protection	-
Certifikater	CE RoHS
Tilslutning	Ledning
Montering	Påbyg
Farve	Sort / Glas
IP Klasse	65
IK Klasse	08
Temp. i brug	-20°~60°
Garanti	3 år
Levetid	50.000t

Produktbeskrivelse

Sæt farve på dine omgivelser med disse floodlights.


De kan anvendes til blandt andet bygninger, korridorer eller som dekorations belysning i haver, parker samt til specielle events.

STRUKTUREN



Ren aluminiumsreflektor

Reflektoren er en blanding af ren aluminium (99,8%), som er antioxidant og ufarvet i farve, hvilket sikrer refleksionen.



Bred vinkel til justering

Med flere justeringspunkter kan justeringsenglen være op til 270°.



Elektroforetisk malingsskal

Behandlet med elektroforetisk maling målt ved 200 timers saltprøve, har hele enheden fremragende korrosionsbestandighed.



Hærdet glas

4 mm panel af hærdet glas beskytter lyskilden sikkert, og den gennemsigtige hastighed er op til 93%.



Dele i rustfrit stål

Vedligeholdelse af korrosion af luft, kemikaliesyre, alkalisk, salt og andre materialer kan bruges under alle slags barske forhold.



Stik og kabel af høj kvalitet

EU standardstik, gummikabel, H05RN-F.