

INDUS-S INTEGRAL ARMATUR

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer		Produktbeskrivelse
Lumen/Watt	145	• "Integral armatur" betyder: vand, damp- og støvtæt • Ingen faste monterings huller for let retrofi montage • Gennemfortrådet • Tilledning 30 cm. (Option for længere, 0,75, 2, 3 meter) • Integreret batteribackup (option) • Max 10 stk. i forlængelse af hinanden
CRI	>80	
Spredning	120°	
Linse skift	NEJ	
Kelvin	3000/4000	
UGR	Diffuser	
SDCM	6	
Spænding	85-265V AC	
Power faktor	>0,90	
Dæmpbar	NEJ	
Driver	INTERN	
Surge protection	Option	
Certifikater	CE RoHS SSA	
Tilslutning	2-pol (skruet)	
Gennemfortråd	2X1mm ²	
Montering	Løft/væg/nedhængt	
Farve	Hvid PVC, PMMA difuser	
IP Klasse	65	
IK Klasse (Mekanisk slagfasthed)	08	
Temp. i brug	-20°+45°	
Garanti	5 år	
Levetid	L70B10@52.000t	
	L80B10@40.000t	