

INDUS-UHB

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	130/160
CRI	>80
Spredning	80°/110°
Linse skift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	<19/21
SDCM	<6
Spænding	100-277V AC
Power faktor	>0,95
Dæmpbar	DALI
Driver	INTERN / MEANWELL
Surge protection	10KV
Certifikater	CE RoHS
Tilslutning	Ledning v. stik
Montering	Løft/nedhængt
Farve	Sølv/sort
IP Klasse	65
IK Klasse (Mekanisk slagfæsthed)	10
Temp. i brug	-40~+70°
EX/ATEX	-
Garanti	5 år
Levetid	L90B10@70.000t

Produktbeskrivelse

Ikke blændende lys i lagerhallerne

Ved at retningsbestemme lyset når der arbejdes med høje wattager, kan dette optimeres, uden at blive blændet.

Det er jo fysisk svært at doble lumen forhold og lyset på gulvet i en hal uden at blænde, når man ikke bruger diffuser som i vor INDUS-A.

Denne patenterede linse enhed, gør at man skal helt ind under armaturet og kigge op i dette, for at blive blændet.

En UGR<19 løsning (80 grader linser) og det patenteret Mild-beam system, optimerer lyset uden brug af diffuser. Armaturet er desuden IK10 (styrke/slag) godkendt, så en håndbold eller basketball kan ikke lave skader på armaturet.