

eco-PREMIUM SPOT MED DTW

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

| | |
|------------------|-----------------|
| Lumen/Watt | 90 |
| CRI | 90 |
| Spredning | 38°/60° |
| Linseskift | JA |
| Kelvin | 3000/2000 |
| UGR | 19 |
| SDCM | <3 |
| Spænding | 230V AC 50Hz |
| Power faktor | 0,90 |
| Dæmpbar | Fase/Triac |
| Driver | Intern |
| Surge protection | - |
| Certifikater | CE SAA |
| Tilslutning | Terminal |
| Montering | Indbyg |
| Farve | Hvid eller sort |
| IP Klasse | 44/20 |
| Temp. i brug | -20°~+40° |
| Garanti | 3 år |
| Levetid | L80B10@50.000t |

Produktbeskrivelse

Teknologien i vor eco-Premium Spot, giver mulighed for, at ændre farvetemperaturen ved dæmpning af lyset.

Med dette spot har du **flere farvetemperaturer**, der spænder fra varm hvid til kølig hvid. Denne funktion går ikke på kompromis med produktets ydeevne.

Spottet er designet til montering direkte i isolering i loftet uden brug af safebox og giver en energieffektiv og sikker belysningsinstallation.

Spredning: Med dette spot kan man tilpasse belysningen ved hjælp af spredningsvinkler. Smaller spredningsvinkler kan med fordel anvendes, når der ønskes at punktmarkere noget eller målrette sit lys. En bredere spredningsvinkel giver et mere jævnt lys i hele lokalet.

eco-Premium Spot leveres standard med 38° spredningsvinkel og med den medfølgende ekstra linse kan spottet ændres til 60°.

Spottet kan kippes med +/- 25°.

